

LEGENDA CODICE - model designation

OTC 06 01

A B C

(A) CODICE - model

(B) DIAMETRO TUBO - tube diameter

CODE	04	05	06	08	10	12	14
Diametro Tubo tube diameter	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm

(C) MISURA FILETTO - thread size

CODE	M5	01	02	03	04
Misura Filetto thread size	M5*0.8P	G1/8" R1/8"	G1/4" R1/4"	G3/8" R3/8"	G1/2" R1/2"

TOLLERANZE DIAMETRO ESTERNO TUBI - tolerances for tubes

TUBO - tube	Ø 04-05-06	Ø 08-10-12-14
Tubo PA - tube PA	-0,08 +0,05	-0,1 +0,05
Tubo PU - tube PU	-0,1 +0,15	-0,1 +0,15

- Applicazioni
- Materiali utilizzati

- Filettature
- Pressione d'esercizio

- Temperatura d'esercizio
- Tubi da utilizzare

- applications
- materials used

- threads
- working pressure

- working temperature
- tubes used

DATI TECNICI

Pneumatica & Fluidi

Corpo: completamente in ottone nichelato

UNI EN 12164 CW614 N

Colletto: ottone nichelato UNI EN 12164 CW614 N

Pinza di tenuta: acciaio AISI 304

O'ring: NBR privo di silicone

Gas Conica BSPT - Gas Cilindrica BSP con OR

Metrica M5

da Ø 4mm a Ø 8mm: 15 BAR fino a 50°C - oltre i 50°C da verificare con l'Ufficio Tecnico in base alla tipologia di utilizzo ed il fluido utilizzato
da Ø 10mm a Ø 12mm: 10 BAR fino a 50°C - oltre i 50°C da verificare con l'Ufficio Tecnico in base alla tipologia di utilizzo ed il fluido utilizzato

da -20°C a +70°C

Poliammide (PA)

Poliuretano (PU)

Polietilene (PE)

Technical specifications

Pneumatics & fluids

body: completely in nickel-plated brass

UNI EN 12164 CW614 N

collet: nickel-plated brass UNI EN 12164 CW614 N

lock claw: stainless AISI 304

o'ring: NBR silicon free

gas BSPT - gas BSP with OR

metric M5

from Ø 4mm to Ø 8mm: 15 BAR to 50°C - over 50°C to check with our Technical Department according to the application & fluid used
from Ø 10mm to Ø 12mm: 10 BAR to 50°C - over 50°C to check with our Technical Department according to the application & fluid used
from -20°C to +70°C

polyamide (PA)

polyurethane (PU)

polyethylene (PE)

OTC




CODE	ØD	B	ØA	ØC	H	L	CH	Chi	
OTC 04M5	4	M5	2.6	9	5	20.5	9	2.5	100
OTC 0401	4	G1/8"	2.6	13.5	6	20	9	2.5	100
OTC 0402	4	G1/4"	2.6	17	8	21	9	2.5	100
OTC 05M5	5	M5	2.6	10	4	22	9.5	2.5	100
OTC 0501	5	G1/8"	4.2	13.5	6	22	10	4	100
OTC 0502	5	G1/4"	4.2	17	8	22	10	4	100
OTC 06M5	6	M5	2.6	11	4	22.8	10.5	2.5	100
OTC 0601	6	G1/8"	4.2	13.5	8	25.3	11	4	100
OTC 0602	6	G1/4"	4.2	17	8	24.3	11	4	100
OTC 0801	8	G1/8"	5.2	12.8	6	27	13	5	100
OTC 0802	8	G1/4"	6.2	17	8	25.5	13	6	100
OTC 0803	8	G3/8"	6.2	20	9	25.5	13	6	50
OTC 1002	10	G1/4"	7.3	16	8	30.4	16	7	50
OTC 1003	10	G3/8"	8.3	21	9	30.9	16	8	50
OTC 1202	12	G1/4"	7.3	16	8	33.2	19	7	50
OTC 1203	12	G3/8"	10.3	22	9	33.2	19	10	50
OTC 1204	12	G1/2"	10.3	24	11	33.2	19	10	25
OTC 1403	14	G3/8"	10.3	21	9	35	21	10	25
OTC 1404	14	G1/2"	12.3	25	11	35	21	12	25

diritto maschio cilindrico BSP con OR - *male connector BSP thread with OR*

NEW


OTC-T



CODE	A	B	L	L1	CH	CH1	
OTC-T 0401	4	R1/8"	8	19.5	10	10	100
OTC-T 0402	4	R1/4"	11	21.5	14	14	100
OTC-T 0501	5	R1/8"	8	21.5	10	4	100
OTC-T 0502	5	R1/4"	11	24.5	14	4	100
OTC-T 0601	6	R1/8"	8	24.8	11	11	100
OTC-T 0602	6	R1/4"	11	23.8	14	14	100
OTC-T 0801	8	R1/8"	8	28	13	13	100
OTC-T 0802	8	R1/4"	11	24	14	14	100
OTC-T 0803	8	R3/8"	11.5	24.5	17	17	50
OTC-T 1002	10	R1/4"	11	28.9	16	16	50
OTC-T 1003	10	R3/8"	11.5	29.4	17	17	50
OTC-T 1202	12	R1/2"	11	35.5	19	19	50
OTC-T 1203	12	R3/8"	11.5	32	19	19	50
OTC-T 1204	12	R1/2"	14	31.3	22	22	25
OTC-T 1403	14	R3/8"	11.5	37.5	21	21	25
OTC-T 1404	14	R1/2"	14	35	22	22	25

diritto maschio filetto conico BSPT - *male connector BSPT thread*

OTCF



CODE	ØD	B	ØA	ØC	H	L	CH	
OTCF 0401	4	G1/8"	3	12	6.5	26.5	9	50
OTCF 0402	4	G1/4"	3	17	10	29.5	9	50
OTCF 0501	5	G1/8"	4	12	6.5	27	10	50
OTCF 0502	5	G1/4"	4	17	10	30	10	50
OTCF 0601	6	G1/8"	5	12	6.5	28.3	11	50
OTCF 0602	6	G1/4"	5	17	10	31.3	11	50
OTCF 0801	8	G1/8"	7	12	6.5	28.5	13	50
OTCF 0802	8	G1/4"	7	17	10	32.5	13	50


diritto femmina cilindrico BSP - *female connector BSP thread*

INNESTI RAPIDI IN OTTONE

push-in fittings in brass

OTMF

CODE	ØA	B	C	D	E	L	CH	
OTMF 0401	4	M10	G1/8"	15.5	6.5	25.5	15	25
OTMF 0601	6	M14	G1/8"	15.8	6.5	26.8	15	25
OTMF 0602	6	M14	G1/4"	15.8	10	31.3	17	25
OTMF 0801	8	M16	G1/8"	16	6.5	29	17	25
OTMF 0802	8	M16	G1/4"	16	10	33.5	17	25



passaparete femmina cilindrico BSP - *bulkhead female connector BSP thread*

OTMM

CODE	ØA	ØB	C	L	I Max	
OTMM 0400	3	4	M11	32	8	50
OTMM 0500	4	5	M11	33	8	50
OTMM 0600	5	6	M14	36.1	8	50
OTMM 0800	7	8	M16	38	10	50
OTMM 1000	9	10	M18	42.3	12	25
OTMM 1200	11	12	M22	45.8	17	25
OTMM 1400	13	14	M24	47.5	18	25

ØB
ØA

I_{max}

C

passaparete - *bulkhead connector*

OTL

CODE	ØA	G	ØB	L	L1	CH	
OTL 04M5	4	M5	9	17.3	20	8	100
OTL 0401	4	G1/8"	11	17.3	18.5	13	100
OTL 0402	4	G1/4"	9	19	22.5	16	100
OTL 06M5	6	M5	11	20	20.6	8	100
OTL 0601	6	G1/8"	11	20.6	18.5	13	100
OTL 0602	6	G1/4"	11	22.1	22.5	16	100
OTL 0801	8	G1/8"	13	23	20.5	13	100
OTL 0802	8	G1/4"	13	23	22.5	16	100
OTL 0803	8	G3/8"	13	24.5	25.5	18	50
OTL 1002	10	G1/4"	16	26.4	24.5	16	50
OTL 1003	10	G3/8"	16	26.4	25.5	18	50
OTL 1202	12	G1/4"	19	28.9	24.5	16	50
OTL 1203	12	G3/8"	19	28.9	24.5	18	50
OTL 1204	12	G1/2"	19	28.9	31	21	25
OTL 1403	14	G3/8"	21	31.5	28	18	25
OTL 1404	14	G1/2"	21	31.5	33	21	25

ØB
ØA

CH

G

L1

gomito maschio girevole cilindrico BSP con OR - *male elbow BSP thread with OR*

NEW

OTL-T

CODE	A	C	B	L	L1	L2	
OTL-T 0401	4	R1/8"	11	8	18.6	17.7	100
OTL-T 0402	4	R1/4"	9	11	23.5	19	100
OTL-T 0601	6	R1/8"	11	8	18.6	19.8	100
OTL-T 0602	6	R1/4"	11	11	23.5	22.1	100
OTL-T 0801	8	R1/8"	13	8	20.5	23	100
OTL-T 0802	8	R1/4"	13	11	23.5	23	100
OTL-T 0803	8	R3/8"	13	11.5	26.5	24.5	50
OTL-T 1002	10	R1/2"	16	11	25.5	26.4	50
OTL-T 1003	10	R3/8"	16	11.5	26.5	26.4	50
OTL-T 1202	12	R1/4"	19	11	26.5	28.9	50
OTL-T 1203	12	R3/8"	19	11.5	28.1	28.9	50
OTL-T 1204	12	R1/2"	19	14	31.1	28.9	25
OTL-T 1403	14	R3/8"	21	11.5	30.3	31.5	25
OTL-T 1404	14	R1/2"	21	14	31.1	31.5	25

gomito maschio girevole filetto conico BSPT - *male elbow BSPT thread*

OTME

CODE	ØA	C	ØB	D	E	CH	
OTME 0401	4	R1/8"	9	16.5	18.6	10	50
OTME 0601	6	R1/8"	11	16.5	23.8	10	50
OTME 0801	8	R1/8"	13	18.5	25.5	11	50
OTME 0802	8	R1/4"	13	22	25.5	11	50

gomito maschio conico BSPT fisso - *fixed male elbow BSPT thread*

OTT

CODE	ØA	G	ØB	L	L1	CH	
OTT 04M5	4	M5	9	17.3	20	8	50
OTT 0401	4	G1/8"	11	17.3	18.5	13	50
OTT 0402	4	G1/4"	9	19	22.5	16	50
OTT 0601	6	G1/8"	11	20.6	18.5	13	50
OTT 0602	6	G1/4"	11	22.1	22.5	16	50
OTT 0801	8	G1/8"	13	23	20.5	13	50
OTT 0802	8	G1/4"	13	23	22.5	16	50
OTT 0803	8	G3/8"	13	24.5	25.5	18	25
OTT 1002	10	G1/4"	16	26.4	24.5	16	25
OTT 1003	10	G3/8"	16	26.4	25.5	18	25
OTT 1202	12	G1/4"	19	28.9	24.5	16	25
OTT 1203	12	G3/8"	19	28.9	24.5	18	25
OTT 1204	12	G1/2"	19	28.9	31	21	20
OTT 1403	14	G3/8"	21	31.5	28	18	20
OTT 1404	14	G1/2"	21	31.5	33	21	20

T maschio girevole cilindrico BSP con OR - *male tee BSP thread with OR*

INNESTI RAPIDI IN OTTONE

push-in fittings in brass

NEW

OTT-T

CODE	A	C	B	L	L1	L2	CH	
OTT-T 0401	4	R1/8"	11	8	18.6	17.3	13	100
OTT-T 0402	4	R1/4"	9	11	21.5	19	14	100
OTT-T 0601	6	R1/8"	11	8	18.6	19.8	13	100
OTT-T 0602	6	R1/4"	11	11	23.5	22.1	14	100
OTT-T 0801	8	R1/8"	13	8	20.5	23	13	100
OTT-T 0802	8	R1/4"	13	11	23.5	23	14	100
OTT-T 0803	8	R3/8"	13	11.5	26.5	24.5	17	50
OTT-T 1002	10	R1/4"	16	11	25.5	26.4	14	50
OTT-T 1003	10	R3/8"	16	11.5	26.5	26.4	17	50
OTT-T 1004	10	R1/2"	16	14	31.1	27.9	22	50
OTT-T 1203	12	R3/8"	19	11.5	28.3	28.9	17	50
OTT-T 1204	12	R1/2"	19	14	31.1	28.9	22	25
OTT-T 1403	14	R3/8"	21	14	31.1	31.5	22	25
OTT-T 1404	14	R1/2"	21	14	31.1	31.5	22	25

T maschio girevole filetto conico BSPT - *male tee BSPT thread*

OTST

CODE	ØA	G	ØB	L	L1	CH	
OTST 04M5	4	M5	9	17.3	20	8	50
OTST 0401	4	G1/8"	11	17.3	18.5	13	50
OTST 0402	4	G1/4"	9	19	22.5	16	50
OTST 0601	6	G1/8"	11	20.6	18.5	13	50
OTST 0602	6	G1/4"	11	22.1	22.5	16	50
OTST 0801	8	G1/8"	13	23	20.5	13	50
OTST 0802	8	G1/4"	13	23	22.5	16	50
OTST 0803	8	G3/8"	13	24.5	25.5	18	25
OTST 1002	10	G1/4"	16	26.4	24.5	16	25
OTST 1003	10	G3/8"	16	26.4	25.5	18	25
OTST 1202	12	G1/4"	19	28.9	24.5	16	25
OTST 1203	12	G3/8"	19	28.9	24.5	18	25
OTST 1204	12	G1/2"	19	28.9	31	21	20
OTST 1403	14	G3/8"	21	31.5	28	18	20
OTST 1404	14	G1/2"	21	31.5	33	21	20

T laterale girevole cilindrico BSP con OR - *lateral male tee BSP thread with OR*


NEW

OTST-T

CODE	A	C	B	L	L1	L2	CH	
OTST-T 0401	4	R1/8"	9	8	18.6	17.3	13	100
OTST-T 0402	4	R1/4"	9	11	21.5	19	14	100
OTST-T 0601	6	R1/8"	11	8	18.6	19.8	13	100
OTST-T 0602	6	R1/4"	11	11	23.5	22.1	14	100
OTST-T 0801	8	R1/8"	13	8	20.5	23	13	100
OTST-T 0802	8	R1/4"	13	11	23.5	23	14	100
OTST-T 0803	8	R3/8"	13	11.5	26.5	24.5	17	50
OTST-T 1002	10	R1/4"	16	11	25.5	26.4	14	50
OTST-T 1003	10	R3/8"	16	11.5	28.5	26.4	17	50
OTST-T 1202	12	R1/4"	19	11	25.5	28.9	14	50
OTST-T 1203	12	R3/8"	19	11.5	28.3	28.9	17	50
OTST-T 1204	12	R1/2"	19	14	31.1	28.9	22	25
OTST-T 1403	14	R3/8"	21	11.5	30.3	31.5	17	25
OTST-T 1404	14	R1/2"	21	14	31.1	31.5	22	25

T laterale girevole filetto conico BSPT - *lateral male tee BSPT thread*

OTUC


CODE	ØB	ØA	C	L	
OTUC 0400	4	3	11	32	50
OTUC 0500	5	4	11	33	50
OTUC 0600	6	5	14	36.1	50
OTUC 0800	8	7	16	38	50
OTUC 1000	10	9	18	42.3	50
OTUC 1200	12	11	22	45.8	25
OTUC 1400	14	13	24	47.5	25

C

ØA

ØB

L



[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]


[Redacted text block]



[Redacted text block]


[Redacted text block]

OTA

CODE	ØB	D	ØA	ØC	ØE	H	L	CH	
OTA 04M5	4	M5	2	2	8	4	24.7	8	50
OTA 0401	4	G1/8"	2	6	13	6	28.2	13	50
OTA 0402	4	G1/4"	2	7.5	16	8	30.7	13	50
OTA 05M5	5	M5	2.6	2.6	8	4	25.5	8	50
OTA 0501	5	G1/8"	3	6	13	6	29	13	50
OTA 0502	5	G1/4"	3	7.5	16	8	31.5	13	50
OTA 06M5	6	M5	2.6	2.6	8	4	27.5	8	50
OTA 0601	6	G1/8"	4	6	13	6	31	13	50
OTA 0602	6	G1/4"	4	7.5	16	8	33.5	13	50
OTA 0801	8	G1/8"	6	6	13	6	32.5	13	50
OTA 0802	8	G1/4"	6	7.5	16	8	35	13	50
OTA 0803	8	G3/8"	6	9	20	9	37	13	50
OTA 1001	10	G1/8"	6	6	13	6	35.5	13	50
OTA 1002	10	G1/4"	8	7.5	16	8	38	13	50
OTA 1003	10	G3/8"	8	9	20	9	41	13	50
OTA 1202	12	G1/4"	8	8	16	8	39	13	25
OTA 1203	12	G3/8"	10	11	20	9	42	13	25
OTA 1204	12	G1/2"	10	13	24	11	44	16	25
OTA 1403	14	G3/8"	12	11	20	9	44.5	16	25
OTA 1404	14	G1/2"	12	13	24	11	46.5	16	25


adattatore cilindrico BSP con OR - stem adapter BSP thread with OR

OTAA

CODE	ØB	D	ØA	ØC	ØE	H	L	CH	
OTAA 0401	4	G1/8"	2	6	13	6	39.7	13	50
OTAA 0601	6	G1/8"	4	6	13	6	45	13	50
OTAA 0602	6	G1/4"	4	7.5	16	8	47.5	13	50
OTAA 0801	8	G1/8"	6	6	13	6	48.5	13	50
OTAA 0802	8	G1/4"	6	7.5	16	8	51	13	50
OTAA 0803	8	G3/8"	6	9	20	9	53	13	50
OTAA 1002	10	G1/4"	8	7.5	16	8	55.5	13	50
OTAA 1003	10	G3/8"	8	9	13	9	57.5	13	25

adattatore prolungato cilindrico BSP con OR - long stem adapter BSP thread with OR

OTRH

CODE	ØC	G	ØA	ØB	D	L	
OTRH 04M5	4	M5	5	8	9	19.5	50
OTRH 0401	4	G1/8"	9.9	14	15	21.1	50
OTRH 05M5	5	M5	5	8	9	19.8	50
OTRH 0501	5	G1/8"	9.9	14	15	22.5	50
OTRH 0601	6	G1/8"	9.9	14	15	24.3	50
OTRH 0602	6	G1/4"	13.3	18	17	25.5	50
OTRH 0801	8	G1/8"	9.9	14	15	24.8	50
OTRH 0802	8	G1/4"	13.3	18	17	26.5	50
OTRH 0803	8	G3/8"	16.75	21	20	28	50
OTRH 1002	10	G1/4"	13.3	18	17	28.4	50
OTRH 1003	10	G3/8"	16.75	21	20	29.9	25
OTRH 1203	12	G3/8"	16.75	21	20	31.4	25
OTRH 1204	12	G1/2"	21	26	24	34.9	25
OTRH 1404	14	G1/2"	21	26	24	35.5	25

anello semplice - single banjo body

INNESTI RAPIDI IN OTTONE

push-in fittings in brass

OTRDH



ØB
ØA

D

L


L

ØC

CODE	ØC	G	ØA	ØB	D	L	
OTRDH 04M5	4	M5	5	8	9	19.5	50
OTRDH 0401	4	G1/8"	9.9	14	15	21.1	50
OTRDH 05M5	5	M5	5	8	9	19.8	50
OTRDH 0501	5	G1/8"	9.9	14	15	22.5	50
OTRDH 0601	6	G1/8"	9.9	14	15	24.3	50
OTRDH 0602	6	G1/4"	13.3	18	17	25.5	50
OTRDH 0801	8	G1/8"	9.9	14	15	24.8	50
OTRDH 0802	8	G1/4"	13.3	18	17	26.5	50
OTRDH 0803	8	G3/8"	16.75	21	20	28	50
OTRDH 1002	10	G1/4"	13.3	18	17	28.4	50
OTRDH 1003	10	G3/8"	16.75	21	20	29.9	25
OTRDH 1203	12	G3/8"	16.75	21	20	31.4	25

anello doppio - *double banjo body*

OT1V



CH

L


L

G

CODE	G	L	I	CH	
OT1V M5	M5	15.35	7.85	8	50
OT1V 01	G1/8"	24.5	13.25	14	50
OT1V 02	G1/4"	28.5	15.2	17	50
OT1V 03	G3/8"	28.5	17.6	22	25
OT1V 04	G1/2"	39	21	27	20

vite cava singola orientabile - *single banjo stem*

OT2V



CH

L

L

I

G

CODE	G	L	I	CH	CH	
OT2V 01	G1/8"	39.5	28.5	12.5	14	50
OT2V 02	G1/4"	45.5	32	14	17	50
OT2V 03	G3/8"	52.5	37.5	17.5	22	25
OT2V 04	G1/2"	63	45	21	27	20

vite cava doppia orientabile - *double banjo stem*

OT3V



CH

L

G

CODE	G	L	CH	
OT3V 01	G1/8"	55	14	50
OT3V 02	G1/4"	63	17	50
OT3V 03	G3/8"	73	22	25
OT3V 04	G1/2"	87	27	20

vite cava tripla orientabile - *triple banjo stem*

INNESTI RAPIDI IN OTTONE

push-in fittings in brass

OT2G

CODE	G	A	H	L	CH	
OT2G 01	G1/8"	13	6	43.8	3	50
OT2G 02	G1/4"	18	8	51.5	4	50

CH

J

H

G
A

asta doppia girevole - *swivel double banjo stem*

2578

CODE	(F) Filetto thread BSP	B	C	D	H	
2578TR18	G1/8"	9.9	14	20	15	50
2578TR14	G1/4"	13.3	18	24	17	50

A

D

ØC
ØB

H

orientabile singolo filetto femmina cilindrico - *female BSP thread single banjo body*

OTH

CODE	ØD	G	ØA	H	L	L1	CH	
OTH 04M5	4	M5	2	4	19.5	16.8	2	50
OTH 0401	4	G1/8"	5.5	6	21.1	25	3	50
OTH 05M5	5	M5	2	4	19.8	16.8	2	50
OTH 0501	5	G1/8"	5.5	6	22.5	25	3	50
OTH 0601	6	G1/8"	5.5	6	24.3	25	3	50
OTH 0602	6	G1/4"	7.8	8	25.5	29.3	4	50
OTH 0801	8	G1/8"	5.5	6	24.8	25	3	50
OTH 0802	8	G1/4"	7.8	8	26.5	29.3	4	50
OTH 0803	8	G3/8"	10	9	28	34	5	25
OTH 1002	10	G1/4"	7.8	8	28.4	29.3	4	25
OTH 1003	10	G3/8"	10	9	29.9	34	5	25
OTH 1203	12	G3/8"	10	9	31.4	34	5	25
OTH 1204	12	G1/2"	12	11	34.9	40.8	8	20
OTH 1404	14	G1/2"	12	11	35.5	40.8	8	20

ØD

H

G
ØA

CH

L1

asta cilindrica BSP con anello semplice - *complete single banjo BSP thread*

OTDH

CODE	ØD	G	ØA	H	L	L1	CH	
OTDH 04M5	4	M5	2	4	19.5	16.8	2	50
OTDH 0401	4	G1/8"	5.5	6	21.1	25	3	50
OTDH 05M5	5	M5	2	4	19.8	16.8	2	50
OTDH 0501	5	G1/8"	5.5	6	22.5	25	3	50
OTDH 0601	6	G1/8"	5.5	6	24.3	25	3	50
OTDH 0602	6	G1/4"	7.8	8	25.5	29.3	4	50
OTDH 0801	8	G1/8"	5.5	6	24.8	25	3	50
OTDH 0802	8	G1/4"	7.8	8	26.5	29.3	4	50
OTDH 0803	8	G3/8"	10	9	28	34	5	25
OTDH 1002	10	G1/4"	7.8	8	28.4	29.3	4	25
OTDH 1003	10	G3/8"	10	9	29.9	34	5	25
OTDH 1203	12	G3/8"	10	9	31.4	34	5	25



G
ØA

H

L1

ØD

L CH L

OTHH

CODE	ØD	G	ØA	H	L	L1	CH	Ch1
OTHH 0401	4	G1/8"	5.5	6	21.1	43.8	3	14 25
OTHH 0601	6	G1/8"	5.5	6	24.3	43.8	3	14 25
OTHH 0602	6	G1/4"	7.8	8	25.5	51.5	4	18 25
OTHH 0801	8	G1/8"	5.5	6	24.8	43.8	3	14 25
OTHH 0802	8	G1/4"	7.8	8	26.5	51.5	4	18 25
OTHH 1002	10	G1/4"	7.8	8	28.4	51.5	4	18 25



ØD

Ch1

L


CH

ØA G

H

L1

asta cilindrica BSP con doppio anello semplice - *complete two single banjo BSP thread*



INNESTI RAPIDI IN OTTONE

push-in fittings in brass

OTPP

CODE	ØB	ØA	L	
OTPP 04	4	5	26	50
OTPP 05	5	6	27	50
OTPP 06	6	7	29	50
OTPP 08	8	9	31.5	50
OTPP 10	10	11	35	50
OTPP 12	12	13	37	25
OTPP 14	14	15	39.5	25

ØA

L

ØB

tappo maschio in ottone - *brass plug*

OTCC

CODE	ØB	ØA	ØC	L	
OTCC 04	4	2.9	7.8	14	50
OTCC 06	6	4.5	10	16	50
OTCC 08	8	6.5	12.3	17	50

ØB

L

ØA

ØC

cartuccia in ottone - *brass cartridge*

NEW

OTY

CODE	ØD	ØD1	A	I	L	L1	
OTY 0600	6	6	11	25.8	43.1	23.1	50
OTY 0604	6	4	11.3	20.5	38.8	18.1	50
OTY 0800	8	8	13	29	46.5	27.1	50
OTY 0806	8	6	13.3	25.8	44.8	23.1	50
OTY 1000	10	10	16	32.4	51.8	33.1	25
OTY 1008	10	8	16.3	29	48.9	27.1	25

ØA

ØD

ØD1

L1

intermedio a Y - *union Y*